SRNE



NEW
BEST QUALITY

EOSシリーズ

リン酸鉄リチウム蓄電池

SR-EOS10B

51.2V　10.24kWh　1~16ユニット　bluetooth　IP65

スマート

- Wifi及びBluetooth通信をサポートし、モバイルアプリを介してバッテリーのリアルタイム情報を確認可能
- 大画面LCDはバッテリ情報をリアルタイムに表示

ユーザーフレンドリー

- 簡単操作で使える
- 最小幅はわずか19.1cm、家庭スペースを節約

セーフティ

- 高品質のリン酸鉄リチウムセルを採用し、耐用年数が長く、安全·安心
- ソフトウェアからハードウェアまで包括的な安全保護を提供する、成熟したリチウムイオン電池管理計画ソリューション

簡単に設置

- 壁掛けや床置き設置をサポート
- プラグアンドプレイ、どちら側からでも配線可能

簡単に拡張

- 多くのブランドのインバータ通信プロトコルに対応可能
- 1~16ユニットのバッテリーが並列接続をサポートし、最大163.84kWhまで拡張可能

Powered by tuya

www.szshuori.com

SRNE

モデル	SR-EOS10B	設定可能
主なパラメーター		
定格電圧	51.2V	
定格容量	200Ah	
バッテリ容量	10.24kWh	
バッテリの種類	リン酸鉄リチウム	
サイクル数	6,000サイクル	
耐用年数	20年	
最大並列接続数	16ユニット	✓
充放電パラメータ		
最大充電電圧	57.6V	✓
過放電電圧	44.8V	✓
最大充電電流	150A	✓
瞬間最大充電電流	200A (3s)	✓
最大放電電流	200A	✓
瞬間最大放電電流	220A (3s)	✓
一般パラメータ		
重要	88kg	
寸法（L*W*H）	620*205*1014mm	
通信インターフェース	CAN / RS485 / USB / WiFi / Bluetooth	✓
保存条件	25°C以下で6ヶ月；35°C以下で3ヶ月；45°C以下で1ヶ月	
充電温度	0~45°C	
放電温度	-10~45°C	
冷却方式	自然冷却	
保護等級	IP65	
標準		
海上輸送	UN38.3,MSDS	
安全規格	EN IEC 61000,EN IEC 62619,IEC 62321,EN 60529	

