SRNE



NEW
BEST QUALITY

EOSシリーズ

リン酸鉄リチウム蓄電池

SR-EOS15B

遮断器 / タッチスクリーン / 1～16ユニット / bluetooth / IP65

スマート

- Wifi及びBluetooth通信をサポートし、モバイルアプリを介してバッテリーのリアルタイム情報を確認可能
- USBインターフェースをサポートし、コンピュータと直接通信し、パラメータの変更と故障排除が可能

ユーザーフレンドリー

- 大画面LCDはバッテリ情報をリアルタイムに表示
- 大型キャスター採用で、移動が簡単

セーフティ

- 高品質のリン酸鉄リチウムセルを採用し、耐用年数が長く、安全·安心
- IP65の防水規格で、過酷な環境でも使える
- 遮断器二次側保護

簡単に設置

- 壁掛けや床置き設置をサポート
- プラグアンドプレイ、どちら側からでも配線可能

簡単に拡張

- 多くのブランドのインバータ通信プロトコルに対応可能
- 1~16ユニットのバッテリーが並列接続をサポートし、最大256kWhまで拡張可能

Powered by tuya

www.szshuori.com

SRNE

モデル	SR-EOS15B	設定可能
主なパラメーター		
定格電圧	51.2V	
定格容量	314Ah	
バッテリ容量	16.07kWh	
バッテリの種類	リン酸鉄リチウム	
サイクル寿命（80% DOD,0.5C,25°C）	8,000サイクル	
耐用年数	20年	
最大並列接続数	16ユニット	✓
充放電パラメータ		
最大充電電圧	57.6V	✓
過放電電圧	44.8V	✓
最大充電電流	200A	✓
瞬間最大充電電流	220A (3s)	✓
最大放電電流	200A	✓
瞬間最大放電電流	220A (3s)	✓
遮断器電流	240A	
一般パラメータ		
重要	114kg	
寸法（L*W*H）	1075*460*271mm	
通信インターフェース	CAN / RS485 / USB / WiFi / Bluetooth	✓
保存条件	25°Cで6ヶ月；35°Cで3ヶ月；45°Cで1ヶ月	
充電温度	0～45°C	
放電温度	-10～45°C	
冷却方式	自然冷却	
保護等級	IP65	
標準		
海上輸送	UN38.3,MSDS	
安全規格	EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3	

